

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI  
E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

**SPECIE DI NAVIGAZIONE**  
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

**A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)**

|   | Senza alcun limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglia | Entro 300 metri | Nei fiumi , torrenti e corsi d'acqua |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)       | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)      |                    |                 | x               |                |                |                |                 |                                      |
| cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)       | x                  | x               | x               | x              | x              | x              |                 | x                                    |
| salvagente anulare con cima                                 | x (1)              | x (1)           | x (1)           | x (1)          | x (1)          | x (1)          |                 | x(1)                                 |
| boetta luminosa   | x (1)              | x (1)           | x (1)           | x (1)          |                |                |                 |                                      |
| boetta fumogena   | x (3)              | x (2)           | x (2)           | x (2)          | x (1)          |                |                 |                                      |
| bussola e tabelle di deviazione (a)                         | x                  | x               | x               |                |                |                |                 |                                      |
| orologio  | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| barometro   | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| binocolo  | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| strumenti da carteggio                                      | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| fuochi a mano a luce rossa                                  | x (4)              | x (3)           | x (2)           | x (2)          | x (2)          |                |                 |                                      |
| razzi a paracadute a luce rossa                             | x (4)              | x (3)           | x (2)           | x (2)          |                |                |                 |                                      |
| cassetta di pronto soccorso (b)                             | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| fanali regolamentari (c)                                    | x                  | x               | x               | x              | x              |                |                 |                                      |
| apparecchi di segnalazione sonora (d)                       | x                  | x               | x               | x              | x              |                |                 |                                      |
| strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS)              | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| apparato VHF  | x                  | x               | x               |                |                |                |                 |                                      |
| riflettore radar  | x                  | x               |                 |                |                |                |                 |                                      |
| E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)      | x                  |                 |                 |                |                |                |                 |                                      |

**B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE**

|  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Pompa o altro attrezzo di esaurimento  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) | x | x | x | x | x | x |  |  |

- Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 "Polizia della Navigazione" del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 C..N.)  
 (b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.  
 (c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca .  
 (d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere

- sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
- (e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994

**Tabella degli estintori annessa al D.M. 232/1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478**

**A) imbarcazioni da diporto:**

| Potenza totale installata<br>P (KW)   | Numero e capacità estinguente degli estintori |   |   |
|---|---|---|---|
|   | In plancia o posto guida                      | In prossimità dell'apparato motore (1)  | In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti |
| $P \leq 18,4$<br>$18,4 < P \leq 74$<br>$74 < P \leq 147$<br>$147 < P \leq 294$<br>$294 < P \leq 368$<br>$P > 368$ | 1 da 13 B                                     | 1 da 21 B<br>2 da 13 B<br>1 da 21 B e 1 da 13 B<br>1 da 34 B e 1 da 21 B<br>2 da 34 B | 1 da 13 B   |

**B) natanti da diporto (1 estintore)**

| Potenza totale installata P (KW) | Capacità estinguente portatile |
|----------------------------------|--------------------------------|
| $P \leq 18,4$                    | 13 B                           |
| $18,4 < P \leq 147$              | 21 B                           |
| $P > 147$                        | 34 B                           |

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.  
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).